

## ● 小型单轴绕线机

## PNS-112NF

### PNS-112NF 机械规格

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 适用线径    | 0.80 mm×2         |
| 最大加工外径  | 25 mm max.        |
| 最大绕线幅度  | 50.00 mm*         |
| 进给间距    | 0.001~5.00 mm     |
| 排线间距分辨率 | 0.001 mm          |
| 绕线宽度分辨率 | 0.01 mm           |
| 主电机     | 150 W 标准          |
| 排线电机    | 脉冲电机              |
| 主轴转速    | 1,200 RPM max.    |
| 主轴角度控制  | 1 度为单位            |
| 存储容量    | 100 种×5 页         |
| 输入方式    | △▽输入              |
| 电源      | AC 100V, 200V     |
| 主机尺寸    | W250×D600×H280 mm |
| 重量      | 约 25 kg           |



※ 机械规格可能因为改良而变更。

\* 包含原点距离(OFFSET)

## PNS-111

## ● 小型单轴绕线机

### PNS-111/116 机械规格

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 适用线径    | 0.05 ~ 0.80 mm    |
| 最大加工外径  | 70 mm max. (对角)   |
| 最大绕线幅度  | 80.00 mm          |
| 进给间距    | 0.02~8.00 mm      |
| 排线间距分辨率 | 0.001 mm          |
| 绕线宽度分辨率 | 0.01 mm           |
| 主电机     | 400 W 标准          |
| 排线电机    | 脉冲电机              |
| 主轴转速    | 3,500 RPM max.    |
| 主轴角度控制  | 1 度为单位            |
| 存储容量    | 254 规格            |
| 输入方式    | 数字键盘输入            |
| 电源      | AC 100V, 200V     |
| 主机尺寸    | W270×D550×H350 mm |
| 重量      | 约 25 kg           |



## PNS-116



※ 机械规格可能因为改良而变更。