

PNS-253S



● 中型单轴绕线机

PNS-253S 机械规格

适用线径	0.05~1.20mm
最大加工外径	100 mm max.*
最大绕线幅度	0.00~120.00 mm
进给间距	0.01~5.00 mm
绕线宽度分辨率	0.01 mm
排线间距分辨率	0.001 mm
主电机	400 W
排线电机	脉冲电机
主轴转速	2,400 RPM max.
主轴角度控制	1 度为单位
存储容量	最大 254 种规格
最大绕线数	65,000
输入方式	数字键盘输入
电 源	AC 100V, 200V~230V
主机尺寸	W945×D570×H453
重 量	约 70 kg

※ 机械规格可能因为改良而变更。

* 最大对角

PNS-112



● 小型单轴绕线机

PNS-112 机械规格

适用线径	~0.500 mm
最大加工外径	50.00 mm (对角)
最大绕线幅度	50.00 mm *
进给间距	0.001~5.00 mm
排线间距分辨率	0.001 mm
绕线宽度分辨率	0.01 mm
主电机	150 W 标准
排线电机	脉冲电机
主轴转速	7,500 RPM max.
主轴角度控制	1 度为单位
存储容量	100 种×5 页
输入方式	△▽输入
电 源	AC 100V, 200V
主机尺寸	W220×D400×H280
重 量	约 20 kg

※ 机械规格可能因为改良而变更。

* 包含原点距离(OFFSET)